



## Interrupor Final De Carrera Boton Ajustable Cuerpo Metálico

SKU: 0319721123

1 entrada de cable M 20 x 1.5. Amplia gama de actuadores alternativos. Buena resistencia al aceite y gasolinas. Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°. Dimensiones de fijación según EN 50047. Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de rupt. Fabricado bajo normas IEC 60947-5-1; ISO 13849-1; BG-GS-ET-15. 20.000.000 Maniobra.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

1 entrada de cable M 20 x 1.5. Amplia gama de actuadores alternativos. Buena resistencia al aceite y gasolinas. Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°. Dimensiones de fijación según EN 50047. Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptFabricado bajo normas IEC 60947-5-1; ISO 13849-1; BG-GS-ET-15. 20.000.000 Maniobra.

**FICHA TÉCNICA**

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Marca                          | ACE SCHMERSAL                               |
| Tipo de Venta                  | Venta por Unidad                            |
| Tipo de Producto               | Interrupor Final de Carrera                 |
| Tipo Final de Carrera          | Botón                                       |
| Detalle Final de Carrera       | Boton Ajustable Cuerpo Metálico             |
| Corriente Nominal              | 10 A                                        |
| Rango de Voltaje               | 230 VAC                                     |
| Máxima tensión Peak            | 6 kV                                        |
| Frecuencia                     | 50/60 Hz                                    |
| Rango de Temperatura           | -30 a 80°C                                  |
| Modelo Comando                 | Z4S235-11Z                                  |
| Detalle de Contactos           | 1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)   |
| Color Comando                  | Negro                                       |
| Máxima Frecuencia de Operación | 20000000 Operaciones                        |
| Tipo de Montaje                | Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas |
| Dimensiones                    | 103,5x30x30mm                               |
| Índice de Protección           | IP 67                                       |
| Certificaciones                | cCSAus - CCC - EAC                          |
| Normativa                      | IEC 60947-5-1                               |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribiarnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.