



Pulsador Emergencia 22mm Con Retención 1na+1nc

SKU: 0600722034

Botonera para uso en circuitos de control AC con voltajes hasta 660V/AC50Hz y DC bajo los 400V Pulsador de Emergencia con retención.. Fabricado bajo norma EN 60947-5-1:2004+A1:2009, Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando y Aparatos electromecánicos para circuitos de mando. Además cuenta con la certificación de compatibilidad electromagnética IEC 61000-6-7. Protección IP-65, Pulsador tipo hongo sirve para prevenir situaciones que puedan poner en peligro a las personas, para evitar daños en la máquina o en trabajos en curso o para minimizar los riesgos ya existentes, y ha de activarse con una sola maniobra de una persona. IP-65. Diámetro de botón 40mm. Contactos: 1NA +1NC.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Pulsador Emergencia 22mm Con Retención 1na+1nc

www.vitelenergia.com

Botonera para uso en circuitos de control AC con voltajes hasta 660V/AC50Hz y DC bajo los 400V Pulsador de Emergencia con retención.. Fabricado bajo norma EN 60947-5-1:2004+A1:2009, Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando y Aparatos electromecánicos para circuitos de mando. Además cuenta con la certificación de compatibilidad electromagnética IEC 61000-6-7. Protección IP-65, Pulsador tipo hongo sirve para prevenir situaciones que puedan poner en peligro a las personas, para evitar daños en la máquina o en trabajos en curso o para minimizar los riesgos ya existentes, y ha de activarse con una sola maniobra de una persona. IP-65. Diámetro de botón 40mm. Contactos: 1NA +1NC.



FICHA TÉCNICA

Marca	RED CONTROL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Pulsador Emergencia
Detalle Final de Carrera	Cuerpo de Poliamida + Fibra de Vidrio
Corriente Nominal	10 A
Rango de Voltaje	240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Temperatura	-25 a 40°C
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Polos Comando	1 Polo
Normativa	IEC 60947-5-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Pulsador Emergencia 22mm Con Retención 1na+1nc
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

