



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Rele Termico Mt-32 0.33a 3h Rango 0,25-0,4a Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Rele Termico Mt-32 0.33a 3h Rango 0,25-0,4a Metasol

SKU: 0606701782

Relé térmico de sobrecarga MT-32 3 polos. Contacto independiente 1NA+1NC. Tensión de servicio hasta 690Vca. Temperatura ambiente -5°C + 40°C. Reposición manual y automática. Indicador visible de disparo y botón de prueba. Montaje directo en contactores MC9B - MC12B - MC18B - MC22B - MC32A-MC40A. Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL 508. Certificación CE, UL, LR, DNV, ABS. Serie Metasol. Marca LS.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



## **Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Rele Termico Mt-32 0.33a 3h Rango 0,25-0,4a Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Relé térmico de sobrecarga MT-32 3 polos. Contacto independiente 1NA+1NC. Tensión de servicio hasta 690Vca. Temperatura ambiente -5°C + 40°C. Reposición manual y automática. Indicador visible de disparo y botón de prueba. Montaje directo en contactores MC9B - MC12B - MC18B - MC22B- MC32A-MC40A. Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL 508. Certificación CE, UL, LR, DNV, ABS. Serie Metasol. Marca LS.



## **FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	LS ELECTRIC
<b>Tipo de Producto</b>	Relé Térmico para Contactor
<b>Modelo</b>	MT-32 Metasol
<b>Rango de Voltaje</b>	690 VAC
<b>Corriente Nominal</b>	0,33 A
<b>Corriente Regulable</b>	0,25 a 0,4 A
<b>Máxima tensión Peak</b>	6 kV
<b>Frecuencia</b>	50 - 60 Hz
<b>Tipo de Montaje</b>	En Contactores MC-9b al MC-40a
<b>Certificaciones</b>	IEC 60947-1
<b>Normativa</b>	CE, CCC, UL, CSA

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Rele Termico Mt-32 0.33a 3h Rango 0,25-0,4a Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

