



## Tubería Flexible Eco-Revi Libre De Halógeno 25mm R-75mts 750N (Con guía)

SKU: 1117604012

Descubre la Tubería Flexible Eco-Revi de 25mm y 75 metros, ideal para proteger cableados en variadas instalaciones. Hecha de poliolefina libre de halógenos, asegura durabilidad y seguridad, resistiendo compresiones de 750N y temperaturas de -5°C a +90°C. Perfecta para uso residencial o industrial, cumple con certificaciones SEC.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

La Tubería Flexible Eco-Revi de 25mm es una solución excepcional para proyectos que demandan un manejo seguro y efectivo de cables en una variedad de entornos. Esta Tubería Flexible, fabricada con poliolefina libre de halógenos, no solo cumple con las normativas ambientales más estrictas, sino que también ofrece una resistencia robusta a la compresión y al impacto, lo que la hace ideal para instalaciones que requieren durabilidad y flexibilidad. Con una longitud de 75 metros y un diámetro de 25mm, esta Tubería Flexible está diseñada para facilitar la gestión de cables en aplicaciones tanto residenciales como industriales, proporcionando una protección eficaz contra condiciones físicas adversas y exposiciones químicas. Su capacidad para resistir una compresión de 750N y un impacto de 2,0 kg/100 mm asegura que los cables dentro de la tubería estarán protegidos contra cualquier daño mecánico, desde la presión hasta golpes severos. Esta Tubería Flexible destaca no solo por su funcionalidad sino también por su contribución a la seguridad del medio ambiente. Al ser libre de halógenos, evita la emisión de gases tóxicos en caso de incendio, lo que es crucial en entornos donde la seguridad contra incendios es una prioridad. Además, su resistencia a temperaturas que van desde -5°C hasta +90°C permite su uso en una amplia gama de climas y condiciones, desde fríos intensos hasta calores extremos, sin comprometer su integridad o funcionalidad. La versatilidad de la Tubería Flexible se ve reforzada por su facilidad de instalación. Su flexibilidad inherente permite que se ajuste fácilmente a esquinas y curvas, haciendo innecesario el uso de herramientas especiales o accesorios adicionales para su instalación. Esto no solo ahorra tiempo y reduce los costos laborales, sino que también permite una configuración más rápida y eficiente del sistema de cableado. Certificada por la SEC y conforme a la norma IEC, la Tubería Flexible Eco-Revi garantiza que cada rollo cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Esta certificación es testimonio de su fiabilidad y la hace una opción preferida para electricistas y contratistas que buscan productos que garanticen la máxima seguridad y durabilidad en sus instalaciones. El diseño práctico y sostenible de la Tubería Flexible de REVI la convierte en una elección inteligente para aquellos que valoran tanto la funcionalidad como la responsabilidad ambiental. Su rendimiento superior, combinado con su compromiso con la sostenibilidad, la posiciona como una de las opciones más competentes y respetuosas con el medio ambiente en el mercado de la gestión de cables.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Rollo de 75 metros
<b>Material Tubería</b>	Poliiolefina
<b>Marca</b>	REVI
<b>Medida en mm</b>	25mm
<b>Longitud</b>	Rollo 75 Metros
<b>Accesorios Incluidos</b>	(Con guía Incluida)
<b>Certificaciones</b>	SEC
<b>Resistencia a la compresión</b>	Medio (750N)
<b>Resistencia de Impacto</b>	Medio (2,0 kg/100 mm)
<b>Código de clasificación</b>	3322
<b>Rango de Temperatura</b>	-5°C a +90°C
<b>Peso de tubería</b>	10.4 Kg

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.