



Reloj Horario Diario Análogo Sobrepuesto 16A 230VAC C/Reserva MINI QRD-T

SKU: 1301532020

El Reloj Horario Diario ORBIS MINI QRD-T ofrece programación diaria en intervalos de 15 minutos. Diseñado para montaje sobrepuesto, incluye reserva de marcha de 100 horas, contactos 1 NA + 1 NC y una esfera análoga frontal. Ideal para riego, iluminación y climatización en sistemas de 230 VAC.

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.**Escríbenos a:** comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Reloj Horario Diario ORBIS MINI QRD-T es un dispositivo confiable y funcional diseñado para automatizar tareas diarias en sistemas eléctricos. Este temporizador análogo permite programar maniobras ON/OFF con un tiempo mínimo de 15 minutos, distribuidos en 96 pasos diarios, ofreciendo precisión y eficiencia en el control eléctrico. Con un voltaje nominal de 230 VAC y una corriente nominal de 16 A, este reloj horario es compatible con diversas aplicaciones como sistemas de iluminación, bombas para riego, climatización y sirenas escolares. Su diseño es ideal para automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia energética en aplicaciones residenciales y comerciales. El MINI QRD-T incluye una batería de níquel-metal hidruro (V80H NiMH 1.2V) reemplazable, que proporciona una reserva de marcha de 100 horas. Esta característica asegura que las configuraciones horarias se mantengan activas incluso en caso de interrupciones eléctricas, brindando continuidad en el funcionamiento de los sistemas esenciales. La esfera frontal análoga permite una visualización clara y directa de los parámetros programados, facilitando la configuración y el monitoreo del temporizador. Este diseño intuitivo permite que cualquier usuario pueda ajustar fácilmente los horarios según sus necesidades. El montaje sobrepuesto, mediante tornillos a muro o superficie, proporciona una instalación sencilla y versátil. Con dimensiones compactas de 72x72x55 mm, el dispositivo es discreto y puede integrarse fácilmente en cualquier espacio. Además, su índice de protección IP20 asegura un rendimiento confiable en entornos interiores protegidos, mientras que su rango de temperatura operativa de -10°C a 45°C garantiza estabilidad en diversas condiciones. El Reloj Horario MINI QRD-T cumple con normativas internacionales como EN 60730-1, EN 60730-2-7 e IEC 63000, y cuenta con certificaciones EMC, LVD y RoHS. Estas certificaciones aseguran que el dispositivo es seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Equipado con contactos 1 NA + 1 NC, el temporizador permite controlar diferentes circuitos eléctricos con flexibilidad. Su capacidad de conexión eléctrica de hasta 4 mm² lo hace adaptable a una amplia variedad de sistemas eléctricos. En resumen, el Reloj Horario Diario ORBIS MINI QRD-T combina funcionalidad, diseño compacto y facilidad de instalación. Su capacidad de programación diaria, reserva de marcha prolongada y certificaciones internacionales lo convierten en una herramienta ideal para optimizar sistemas eléctricos en aplicaciones modernas.

CONOCE MAS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA ORBIS!!!

FICHA TÉCNICA

Marca	ORBIS
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Reloj Horario	Reloj Horario Diario Análogo Sobrepuesto Con Reserva
Modelo Medición	MINI QRD-T
Variables a Medir	Tiempo
Voltaje Nominal	230 VAC
Corriente Nominal	16 A
Frecuencia	50/60 Hz
Rango Reloj Horario	24 Horas
Tiempo Mínimo de Maniobra	15 Minutos (96 pasos)
Detalle de Contactos	1 NA + 1 NC
Tipos de Maniobras	Hora Fija (ON/OFF)
Clase Medición	Reloj Horario
Tipo de Batería	V80H NiMH 1.2V (Batería reemplazable)
Reserva de Batería	Con reserva de marcha (100 horas)
Visualización de Parámetros	Esfera frontal análoga
Rango de Temperatura	-10 a 45°C
Índice de Protección	IP 20
Tipo de Montaje	Sobrepuesto con tornillos a muro o superficie
Dimensiones Medida	72x72x55mm
Conexión Eléctrica	Hasta 4mm ²

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Normativa

EN 60730-1; EN 60730-2-7;
IEC 63000

Certificaciones

EMC, LVD, RoHS

Compatibilidad

Controles horarios simples,
bombas para riego, iluminación,
climatización, sirena de colegio.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.