



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cable Ca H07v-K 1.5mm<sup>2</sup> 750v 70°C R-100 - Rojo  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Cable Ca H07v-K 1.5mm<sup>2</sup> 750v 70°C R-100 - Rojo

SKU: 0002604801

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.


#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cable Ca H07v-K 1.5mm<sup>2</sup> 750v 70°C R-100 - Rojo  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5



## **FICHA TÉCNICA**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Venta</b>            | Venta por Rollo de 100 metros     |
| <b>Modelo Cables</b>            | H07V-K                            |
| <b>Marca</b>                    | REVI                              |
| <b>Sección</b>                  | 1.5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Tipo de Conductor</b>        | Conductor de cobre blando clase 5 |
| <b>Material De Cubierta</b>     | PVC                               |
| <b>Tensión Nominal</b>          | 450/750V                          |
| <b>Color</b>                    | Rojo                              |
| <b>Material de Cubierta</b>     | PVC                               |
| <b>Aislamiento</b>              | PVC                               |
| <b>N° Conductores</b>           | 1 x                               |
| <b>Temperatura de Operación</b> | 70 °                              |
| <b>VOLTAJE</b>                  | 750 V                             |
| <b>Color Cubierta Cable</b>     | ROJO                              |
| <b>Corriente en Ducto</b>       | 14 A                              |
| <b>Corriente al Aire</b>        | 19 A                              |
| <b>Libre de Halogeno</b>        | NO                                |
| <b>Diámetro Exterior</b>        | 3.00 mm                           |
| <b>Espesor de Aislación</b>     | 0.7 mm                            |
| <b>Tensión de Ensayo</b>        | 2000 V                            |
| <b>Temperatura de Servicio</b>  | 70°C                              |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Temperatura de Corto Circuito</b> | 160° C                                |
| <b>Aislación Cable</b>               | Cloruro de Polivinilo (PVC)           |
| <b>Peso del Cable</b>                | 19 Kg / Km                            |
| <b>Resistencia Máxima 20°C</b>       | 13,3 $\Omega$                         |
| <b>Tipo_de_instalacion</b>           | INTERIOR                              |
| <b>comportamiento _fuego</b>         | Retardante a la llama                 |
| <b>Normativa</b>                     | UNE HD 60364-5-52 y de IEC 60364 5-54 |
| <b>Aplicacion</b>                    | DOMICILIARIO E INDUSTRIAL             |



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cable Ca H07v-K 1.5mm<sup>2</sup> 750v 70°C R-100 - Rojo  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt<sup>2</sup> en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

