



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Ca H07v-K 2.5mm² Verde 750v 70°C R-100
www.vitelenergia.com



Cable Ca H07v-K 2.5mm² Verde 750v 70°C R-100

SKU: 0002604834

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Ca H07v-K 2.5mm² Verde 750v 70°C R-100
www.vitelenergia.com

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Rollo de 100 metros
Modelo Cables	H07V-K
Marca	REVI
Sección	2.5 mm ²
Tipo de Conductor	Conductor de cobre blando clase 5
Material De Cubierta	PVC
Tensión Nominal	450/750V
Color	Verde
Material de Cubierta	PVC
Aislamiento	PVC
N° Conductores	1 x
Temperatura de Operación	70 °
VOLTAJE	750 V
Color Cubierta Cable	VERDE
Corriente en Ducto	18 A
Corriente al Aire	24 A
Libre de Halogeno	NO
Diámetro Exterior	3.6 mm
Espesor de Aislación	0.8 mm
Tensión de Ensayo	2000 V
Temperatura de Servicio	70°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribiarnos a:
comercial@vitel.cl

Temperatura de Corto Circuito	160° C
Aislación Cable	Cloruro de Polivinilo (PVC)
Peso del Cable	31 Kg / Km
Resistencia Máxima 20°C	7,98 Ω
Tipo_de_instalacion	INTERIOR
comportamiento _fuego	Retardante a la llama
Normativa	NE HD 60364-5-52 y de IEC 60364 5-68
Aplicacion	DOMICILIARIO E INDUSTRIAL



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Ca H07v-K 2.5mm2 Verde 750v 70°C R-100
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

