



Gel Aislante Bicomponente IP68 600ml MP ONE

SKU: 1405612102

El **Gel Bicomponente Dieléctrico MP ONEGEL** es una solución avanzada para aislamiento eléctrico en conexiones y componentes electrónicos. Con **rigidez dieléctrica de 25kV/mm** y **protección IP68**, garantiza un sellado seguro contra agua, polvo y contaminantes. Su **fórmula bicomponente** permite un **curado rápido en 8 minutos a 23°C**, asegurando una aplicación eficiente. Funciona en un rango de **-60 a 200°C**, ideal para entornos extremos. Libre de halógenos, es seguro para sistemas eléctricos en telecomunicaciones, automatización y energía. Disponible en **empaque de 600ml**, proporciona cobertura y protección óptima. Certificado **RoHS y CE**, cumple con normativas internacionales de seguridad y calidad. Su aplicación vertical u **horizontal** facilita el aislamiento de empalmes y conexiones críticas.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Gel Bicomponente Dieléctrico MP ONEGEL de ETELEC

El Gel Bicomponente Dieléctrico MP ONEGEL de ETELEC es un material de alto rendimiento diseñado para el aislamiento y protección de conexiones eléctricas en entornos exigentes, formando una barrera hermética contra la humedad, el polvo y agentes corrosivos.

? Aislamiento Avanzado:

Su fórmula bicomponente permite una aplicación flexible y segura, proporcionando una rigidez dieléctrica de **25kV/mm** para un aislamiento óptimo en instalaciones de alta tensión.

? Protección Total:

Con un índice de protección **IP68**, garantiza resistencia total al agua y a condiciones adversas, ideal para instalaciones subterráneas o exteriores.

? Rápido Curado:

Su tiempo de curado es de solo **8 minutos** a 23°C, facilitando una instalación rápida y segura, y optimizando los procesos de trabajo.

? Operatividad en Extremos:

Opera eficazmente en un rango de temperaturas de **-60 a 200°C**, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

? Fórmula Segura y Ecológica:

Completamente libre de halógenos, minimiza la emisión de gases tóxicos en caso de incendio y cumple con las certificaciones **RoHS** y **CE**.

? Presentación y Cobertura:

Se presenta en un empaque de **600ml**, permitiendo una aplicación eficiente y una cobertura uniforme en conexiones eléctricas de diferentes tamaños.

? Aplicación y Flexibilidad:

Es fácil de mezclar y aplicar, formando un recubrimiento homogéneo que encapsula los componentes eléctricos, lo que permite inspeccionar y reutilizar las conexiones sin retirar el material aislante.

? Versatilidad y Durabilidad:

Ideal para la protección de empalmes en sistemas eléctricos industriales, cajas de conexiones, circuitos de automatización y equipos electrónicos expuestos a ambientes hostiles.

? Inversión en Seguridad:

Con su rápido tiempo de curado, certificaciones internacionales y resistencia extrema, el MP ONEGEL de ETELEC es la mejor opción para garantizar máxima seguridad y eficiencia en el aislamiento eléctrico.

Conoce la prestigiosa marca ETELEC!

Habiendo entrado en el mundo de la media y baja tensión en el año 2000 para intentar satisfacer las necesidades de su mercado objetivo con productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y de diseño innovador, Etelec Italia continúa esta experiencia con la misma pasión y en busca de los mismos resultados.



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	ETELEC
País de Fabricación	Italia
Modelo	MP ONEGEL
Tipo de Producto	Gel Bicomponente Dieléctrico
Cantidad Contenida en Empaque	600 ml
Voltaje de Operación	Rigidez Dieléctrica: 25kV/mm
Temperatura de Operación	-60 a 200°C
Índice de Protección	IP68
Libre de Halogeno	SI
Aplicación	Gel Aislante Dieléctrico para conexiones eléctricas y componentes electrónicos. Uso Vertical y Horizontal.
Certificaciones	RoHS, CE

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

