



## Cable Flexible RV-K Monopolar # 2 AWG x Metro

SKU: 0002604762

El Cable Flexible RV-K 2 AWG de REVI es ideal para instalaciones de alta demanda. Con conductor de cobre blando clase 5 y aislación XLPE, soporta hasta 230 A enterrado y 190 A al aire libre. Este cable certificado por SEC asegura durabilidad y seguridad en entornos industriales exigentes.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



El Cable Flexible RV-K de REVI en calibre 2 AWG es una opción de alta calidad para instalaciones que requieren resistencia, flexibilidad y durabilidad en condiciones exigentes. Con una sección nominal de 33.6 mm<sup>2</sup>, este cable está diseñado para soportar corrientes de hasta 230 A cuando está enterrado directamente a 20°C, 190 A al aire libre a 40°C, y 137 A en ductos enterrados, lo que lo hace ideal para proyectos de baja y alta exigencia en entornos industriales y comerciales. Fabricado con un conductor de cobre blando clase 5, este cable asegura una excelente conductividad, manteniendo al mismo tiempo una estructura flexible que facilita la instalación en diversas configuraciones. Este Cable Flexible RV-K opera bajo una tensión nominal de 0,6/1KV, lo que lo convierte en una solución ideal para sistemas de baja tensión. Su cubierta de PVC de color negro brinda protección contra la intemperie y es altamente resistente al desgaste y la humedad. Además, la aislación de XLPE de 0.9 mm asegura que el cable soporte temperaturas de servicio de hasta 90°C en condiciones normales y de hasta 250°C en caso de cortocircuito, aumentando así la seguridad y el rendimiento en condiciones críticas. Con una resistencia de ensayo de 3500V, este cable garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales y de infraestructura. Además de su desempeño en condiciones de alta carga, este cable es retardante a la llama, lo que reduce significativamente el riesgo de incendios y lo hace seguro para instalaciones en entornos críticos. Con un diámetro exterior de 11.5 mm y un peso de 368 Kg/Km, el Cable Flexible RV-K facilita su instalación en distintas configuraciones y asegura una larga vida útil. Certificado por la SEC y cumpliendo con la normativa IEC 60502-1, este cable se ajusta a los estándares de seguridad más exigentes y a las normativas internacionales. Es apto para instalaciones en ambientes secos o húmedos, ya sea al aire libre, en bandejas, ductos, directamente enterrado o incluso sumergido en agua estanca, ofreciendo una gran versatilidad para diversos proyectos industriales.



## FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Metro
<b>Modelo Cables</b>	RV-K
<b>Modelo Fabricante</b>	Reviflex
<b>Marca</b>	REVI
<b>Unidad de Medida</b>	AWG
<b>Sección</b>	2 AWG
<b>Sección Nominal en mm<sup>2</sup></b>	33.6 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo de Conductor</b>	Conductor de cobre blando clase 5
<b>Tensión Nominal</b>	0,6/1KV
<b>Material de Cubierta</b>	PVC
<b>Alimentador</b>	1 x
<b>Color Cubierta Cable</b>	Negro
<b>Corriente Cable Directo Enterrado 20°C</b>	230 A
<b>Corriente Aire Libre 40°C</b>	190 A
<b>Corriente Ducto Enterrado 20°C</b>	137 A
<b>Diámetro Exterior</b>	11.5mm
<b>Espesor de Aislación</b>	0.9mm
<b>tensión_de _ensayo</b>	3500V
<b>Temperatura de Servicio</b>	90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

<b>Temperatura de Corto Circuito</b>	250°C
<b>Aislación Cable</b>	XLPE
<b>Peso del Cable</b>	368 Kg/Km
<b>comportamiento _fuego</b>	Retardante a la llama
<b>Certificaciones</b>	SEC
<b>Normativa</b>	IEC 60502-1
<b>Aplicación</b>	Instalaciones en ambientes húmedos o secos, al aire libre, bandejas, ductos o directamente enterrados ó sumergidos en agua estanca.
<b>Producto Nuevo</b>	SI



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cable Flexible RV-K Monopolar # 2 AWG x Metro  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### **4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### **30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### **12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

