



Contactor Tetrapolar 25A Bobina 220 Vac 50/60 Hz Metasol

SKU: 0311701740

El contactor LS ELECTRIC MC-9a/4 Metasol de 25A y 690 VAC ofrece control seguro en aplicaciones industriales. Con alta durabilidad mecánica, frecuencia de operación de hasta 1800 operaciones por hora y certificaciones internacionales, es una solución confiable y eficiente para el control de circuitos.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El contactor tetrapolar MC-9a/4 Metasol de la marca LS ELECTRIC es una excelente solución para el control de circuitos eléctricos. Este contactor está diseñado para soportar una corriente nominal de hasta 25 amperios, operando en un rango de voltaje de hasta 690 VAC, lo que permite su uso en aplicaciones de alta demanda. La bobina del contactor funciona con un voltaje de 220 VAC, manteniendo la confiabilidad y estabilidad en el control de circuitos en corriente alterna (AC). Gracias a su diseño tetrapolar, el contactor facilita el control simultáneo de múltiples circuitos, lo que lo convierte en un componente fundamental en aplicaciones industriales que requieren maniobras repetitivas y seguras. Este contactor tiene la capacidad de soportar hasta 6 kV de tensión máxima pico, asegurando la protección de los sistemas ante variaciones de voltaje transitorias, y puede operar eficientemente a una frecuencia de 50-60 Hz. Su montaje versátil es una característica destacada, ya que permite instalación sobre riel DIN o mediante pernos en placa u omegas, facilitando la integración en distintos tipos de tableros eléctricos. La frecuencia máxima de operación es de 1800 operaciones por hora, una especificación clave en instalaciones que demandan una respuesta rápida y continua sin comprometer la durabilidad del equipo. En términos de durabilidad, este contactor cuenta con una vida útil mecánica de 15,000 operaciones, lo que lo hace robusto para aplicaciones de larga duración. Además, la durabilidad eléctrica de 500 operaciones garantiza que el contactor mantendrá su rendimiento en condiciones de carga durante un extenso período. Gracias a estas especificaciones, el contactor MC-9a/4 Metasol es ideal para aplicaciones donde se requiere un control preciso de encendido y apagado, como en circuitos de calefacción, sistemas de ventilación, y maquinaria industrial que necesita cambios frecuentes en su operación. El contactor también está diseñado en cumplimiento con normas y certificaciones internacionales de seguridad y calidad, como IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, CE, CCC, y UL. Esto asegura que el equipo cumple con altos estándares de seguridad y rendimiento, reduciendo riesgos y optimizando la operación en entornos exigentes. La construcción y diseño del contactor MC-9a/4 Metasol permiten una aplicación versátil en el control de circuitos, ya que su estructura tetrapolar es eficiente en la apertura y cierre de circuitos de control con rapidez y seguridad. Su alta resistencia mecánica y eléctrica lo convierten en una solución confiable para el control de sistemas eléctricos en una amplia gama de industrias. En resumen, el contactor es una pieza fundamental que ofrece rendimiento y confiabilidad, adaptándose a las necesidades de control y seguridad en diversas aplicaciones industriales.

CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Producto	Contactor Tetrapolar
Modelo	MC-9a/4 Metasol
Rango de Voltaje	690 VAC
Corriente Nominal	25 A
alimentacion	Tetrapolar
Voltaje de Bobina	220 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Corriente Eléctrica	Corriente Alterna (AC)
Tipo de Montaje	Riel Din / Pernos a Placa Montaje u Omegas
Máxima Frecuencia de Operación	1800 Operaciones por Hora
Durabilidad Eléctrica	500 Operaciones
Durabilidad Mecánica	15.000 Operaciones
Aplicación	Abrir o Cerrar circuitos de control.
Certificaciones	IEC 60947-1
Normativa	CE, CCC, UL
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.