



Cable SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 10mm2 Rojo Libre de Halógeno 1800 VDC

SKU: 0005613135

El Cable Solar KBE H1Z2Z2-K de 10 mm² es resistente, eficiente y seguro. Diseñado para sistemas fotovoltaicos, soporta 1800 VDC, temperaturas extremas, es libre de halógenos y resistente a rayos UV, con certificaciones TUV y RoHS que aseguran su calidad. Ideal para conexiones solares confiables.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

El Cable Solar 10 mm² modelo H1Z2Z2-K, fabricado por KBE BERLIN, es un producto de alta calidad diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos. Este cable cumple con los estándares más exigentes, lo que lo convierte en una opción confiable para la conexión entre paneles solares, baterías e inversores. Fabricado en Alemania, utiliza un conductor de cobre blando estañado de clase 5, que garantiza excelente conductividad y durabilidad, incluso en condiciones ambientales adversas. Con una sección nominal de 10 mm², el Cable Solar es capaz de soportar una tensión nominal de hasta 1800 VDC. Su diseño incluye una cubierta y aislamiento de poliolefina especial reticulada, un material que asegura resistencia a altas temperaturas, rayos UV y condiciones de humedad. Es un cable libre de halógenos, lo que significa que en caso de incendio emite muy bajos niveles de humo tóxico, incrementando la seguridad en su uso. Este cable solar tiene un diámetro exterior compacto de 7.1 mm, con un espesor de aislamiento de 0.53 mm, lo que facilita su instalación en sistemas complejos sin comprometer su capacidad de carga eléctrica. Puede operar de manera eficiente en un rango de temperatura que va desde -40°C hasta 90°C en condiciones normales de servicio, y soporta hasta 250°C en cortocircuito. Su resistencia máxima a 20°C es de 1.95 mΩ/m, lo que garantiza un rendimiento óptimo y bajas pérdidas de energía. Además, cuenta con certificaciones reconocidas internacionalmente, como TUV y RoHS, y cumple con normativas de alto estándar como IEC 62930, EN 50618 y 2 PFG 1169/10.19, asegurando un producto confiable y seguro. Gracias a su diseño robusto y materiales avanzados, el Cable Solar es ideal para sistemas fotovoltaicos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su resistencia UV y mecánica lo hacen apto para instalaciones a la intemperie, mientras que su flexibilidad facilita las conexiones en configuraciones más complejas.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
País de Fabricación	Alemania
Modelo Cables	H1z2z2-K
Modelo Fabricante	KBE SOLAR DB+
Marca	KBE BERLIN
Sección	10 mm ²
Tipo de Conductor	Conductor de cobre blando estañado clase 5
Tensión Nominal	1800 VDC
Color	Rojo
Material de Cubierta	Poliolefina especial reticulada
Aislamiento	Poliolefina especial reticulada
Color Cubierta Cable	Rojo
Libre de Halógeno	Sí
Resistencia UV	Sí
Diámetro Exterior	7.1 mm
Espesor de Aislación	0.53 mm
Temperatura de Servicio	-40 a 90°C
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Peso del Cable	115 Kg/Km
Resistencia Máxima 20°C	1.95 m(ohm)/m
Certificaciones	TUV, RoHS
Normativa	IEC 62930

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Aplicación Conexión entre paneles
solares, baterías e inversores
en sistemas fotovoltaicos.

Producto Nuevo SI

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.